



## MODELO ANTHOS 15

**LOLIGHT**


LA VERDADERA LUZ NACE DE DENTRO

Un proyector pensado para satisfacer dos objetivos principales; una luz de acento central y una iluminación residual que el reflector distribuye para ayudar a proyectar una iluminación general del espacio. Dispone de alimentación incluida por lo que su estética es ligera y adaptable.

Vista frontal



Vista lateral



Vista inferior



### Características principales



CRI>90

IP20

IK02

3 step  
MacAdam



Material	Aluminio de inyección de alta densidad	Potencia	15 W
Color	Blanco-negro	Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K
Peso	200gr	Flujo luminoso	1350 lm
Índice de protección	IP 20	Eficacia luminosa	90 lm/W
Protección contra impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI 90
Instalación	Carril 3F	Tolerancia cromática	≤3 Elipses Mac Adam
Tensión de entrada	100-240 Vac	Apertura de haz	15° - 24° - 38° - 60°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	Ta a 40°C: L80B10-35.000h
Clase de aislamiento	Clase I	Clasificación energética	A++
Equipo electrónico	Incluido ON/OFF   1-10V   DALI		

### Referencia

LO24 XXXX

ALIMENTACIÓN	ON/OFF	1-10v	DALÍ
	1	2	3
GRADOS	Spot	Medium	Flood
	1	2	3
Tª COLOR	2700k	3000k	4000k
	1	2	3
ACABADO	RAL	BLACK	WHITE
	0	1	2




## MODELO ANTHOS 30

Un proyector pensado para satisfacer dos objetivos principales; una luz de acento central y una iluminación residual que el reflector distribuye para ayudar a proyectar una iluminación general del espacio. Dispone de alimentación incluida por lo que su estética es ligera y adaptable.


Vista frontal



Vista lateral



Vista inferior



### Características principales



CRI > 90

IP20

IK02

3 step  
MacAdam



Material	Aluminio de inyección de alta densidad	Potencia	30 W
Color	Blanco-negro	Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K
Peso	200gr	Flujo luminoso	1350 lm
Índice de protección	IP 20	Eficacia luminosa	90 lm/W
Protección contra impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI 90
Instalación	Carril 3F	Tolerancia cromática	≤3 Elipses Mac Adam
Tensión de entrada	100-240 Vac	Apertura de haz	15° - 20° - 24° - 30° - 38°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	Ta a 40°C: L80B10-35.000h
Clase de aislamiento	Clase I	Clasificación energética	A++
Equipo electrónico	Incluido ON/OFF   1-10V   DALI		

### Referencia

LO23 XXXX

ALIMENTACIÓN	ON/OFF	1-10v	DALÍ
	1	2	3
GRADOS	Spot	Medium	Flood
	1	2	3
Tª COLOR	2700k	3000k	4000k
	1	2	3
ACABADO	RAL	BLACK	WHITE
	0	1	2