MODELO **ARNIT S**

Luminaria de superficie diseñada para ofrecer un gran confort visual debido a su pantalla antideslumbramiento. Gran variedad de potencias para adaptarnos a las diferentes alturas garantizando una proyección limpia y definida.

Vista frontal



Vista inferior



Características principales

CRI>90 · IP65 · IK02 · 3 step MacAdam

Material	Aluminio de inyección de alta densidad	Potencia	8W
Color	Blanco-negro	Temperatura de color	2700K – 3000K – 4000K
Peso	400gr	Flujo luminoso	720 lm
Índice de protección	IP 65	Eficacia luminosa	90 lm/W
Protección contra impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI 90
Instalación	Superficie	Tolerancia cromática	≤3 Elipses Mac Adam
Tensión de entrada	100-240 Vac	Apertura de haz	45°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	Ta a 25°C: L80B10-70.000h
Clase de aislamiento	Clase II	Clasifiación energética	A++
Equipo electrónico	Incluido ON/OFF | 1-10V | DALI		

Referencia

LO210 X X X X

ALIMENTACIÓN	ON/OFF	1-10v	DALÍ
	1	2	3
GRADOS	Spot	Medium	Flood
	x	2	x
Tª COLOR	2700k	3000k	4000k
	1	2	3
ACABADO	RAL	BLACK	WHITE
	0	1	2

MODELO **ARNIT M**

LOLIGHT
LA VERDADERA LUZ NACE DE DENTRO

Luminaria de superficie diseñada para ofrecer un gran confort visual debido a su pantalla antideslumbramiento. Gran variedad de potencias para adaptarnos a las diferentes alturas garantizando una proyección limpia y definida.

Vista frontal



Vista inferior



Características principales

CE · DRIVER INCL. · CRI>90 · IP65 · IK02 · 3 step MacAdam

Material	Aluminio de inyección de alta densidad	Potencia	10W
Color	Blanco-negro	Temperatura de color	2700K – 3000K – 4000K
Peso	400gr	Flujo luminoso	900 lm
Índice de protección	IP 65	Eficacia luminosa	90 lm/W
Protección contra impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI 90
Instalación	Superficie	Tolerancia cromática	≤3 Elipses Mac Adam
Tensión de entrada	100-240 Vac	Apertura de haz	45°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	Ta a 25°C: L80B10-70.000h
Clase de aislamiento	Clase II	Clasifiación energética	A++
Equipo electrónico	Incluido ON/OFF | 1-10V | DALI		

Referencia

LO211 X X X X

ALIMENTACIÓN	ON/OFF	1-10v	DALÍ
	1	2	3
GRADOS	Spot	Medium	Flood
	x	2	x
Tª COLOR	2700k	3000k	4000k
	1	2	3
ACABADO	RAL	BLACK	WHITE
	0	1	2

MODELO **ARNIT L**

LOLIGHT
LA VERDADERA LUZ NACE DE DENTRO

Luminaria de superficie diseñada para ofrecer un gran confort visual debido a su pantalla antideslumbramiento. Gran variedad de potencias para adaptarnos a las diferentes alturas garantizando una proyección limpia y definida.

Vista frontal



Vista inferior



Características principales

CE · DRIVER INCL. · CRI>90 · IP65 · IK02 · 3 step MacAdam

Material	Aluminio de inyección de alta densidad	Potencia	15W
Color	Blanco-negro	Temperatura de color	2700K – 3000K – 4000K
Peso	400gr	Flujo luminoso	1350 lm
Índice de protección	IP 65	Eficacia luminosa	90 lm/W
Protección contra impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI 90
Instalación	Superficie	Tolerancia cromática	≤3 Elipses Mac Adam
Tensión de entrada	100-240 Vac	Apertura de haz	45°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	Ta a 25°C: L80B10-70.000h
Clase de aislamiento	Clase II	Clasifiación energética	A++
Equipo electrónico	Incluido ON/OFF | 1-10V | DALI		

Referencia

LO212 XXXX

ALIMENTACIÓN	ON/OFF	1-10v	DALÍ
	1	2	3
GRADOS	Spot	Medium	Flood
	x	2	x
Tª COLOR	2700k	3000k	4000k
	1	2	3
ACABADO	RAL	BLACK	WHITE
	0	1	2

MODELO **ARNIT XL**

LOLIGHT
LA VERDADERA LUZ NACE DE DENTRO

Luminaria de superficie diseñada para ofrecer un gran confort visual debido a su pantalla antideslumbramiento. Gran variedad de potencias para adaptarnos a las diferentes alturas garantizando una proyección limpia y definida.

Vista frontal



Vista inferior



Características principales

CE · DRIVER INCL. · CRI>90 · IP65 · IK02 · 3 step MacAdam

Material	Aluminio de inyección de alta densidad	Potencia	30W
Color	Blanco-negro	Temperatura de color	2700K – 3000K – 4000K
Peso	400gr	Flujo luminoso	2700 lm
Índice de protección	IP 65	Eficacia luminosa	90 lm/W
Protección contra impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI 90
Instalación	Superficie	Tolerancia cromática	≤3 Elipses Mac Adam
Tensión de entrada	100-240 Vac	Apertura de haz	45°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	Ta a 25°C: L80B10-70.000h
Clase de aislamiento	Clase II	Clasifiación energética	A++
Equipo electrónico	Incluido ON/OFF | 1-10V | DALI		

Referencia

LO213 X X X X

ALIMENTACIÓN	ON/OFF	1-10v	DALÍ
	1	2	3
GRADOS	Spot	Medium	Flood
	x	2	x
Tª COLOR	2700k	3000k	4000k
	1	2	3
ACABADO	RAL	BLACK	WHITE
	0	1	2