


## MODELO POTO



Un empotrable con una mínima presencia en el espacio. La óptica retrocedida, el reflector negro y sus minúsculas dimensiones hace de esta pieza un imprescindible en todas aquellas soluciones donde lo verdaderamente importante sea la escena.

Vista frontal



Vista inferior



### Características principales



CRI > 90

IP20

IK02

3 step  
MacAdam



Material	Aluminio de inyección de alta densidad	Potencia	2W / 4W
Color	Blanco- negro-aluminio	Temperatura de color	2700K - 3000K - 4000K
Peso	200gr	Flujo luminoso	60 lm / 120 lm
Índice de protección	IP 20	Eficacia luminosa	30 lm/W
Protección contra impactos	IK 02	Reproducción cromática	CRI 90
Instalación	Empotrado	Tolerancia cromática	≤3 Elipses Mac Adam
Tensión de entrada	220-240 Vac	Apertura de haz	12°- 24°- 38°
Frecuencia nominal	50-60 Hz	Vida útil de la luminaria	Ta a 25°C: L80B10-70.000h
Clase de aislamiento	Clase I	Clasificación energética	A++
Equipo electrónico	Incluido ON/OFF   1-10V   DALI		

### Referencia

LO11XXXX				
ALIMENTACIÓN	ON/OFF	1-10v	DALÍ	
	1	2	3	
GRADOS	Spot	Medium	Flood	
	1	2	3	
Tª COLOR	2700k	3000k	4000k	
	1	2	3	
ACABADO	RAL	BLACK	WHITE	
	0	1	2	